



// Järjestelmä



- 1 Vaurioiden korjaus
KÖSTER Korjauslaastilla
- 2 KÖSTER Polysil TG 500
- 3 KÖSTER Esirappauslaasti
- 4 KÖSTER Lämpörappauslaasti
1. kerros
- 5 KÖSTER Lasikuituverkko
- 6 KÖSTER Lämpörappaus-
laasti 2. kerros
- 7 KÖSTER Hydrosilikaatti
SK liima ja tasoite

// Käyttöalueet

- Kosteiden ja suolavaurioituneiden muurausten korjaamiseen, erityisesti kapillaarikatkon asennuksen jälkeen
- Parantaa muurauksen lämmöneristysarvoa
- Käyttöön homeen kasvua vastaan

KÖSTER

**KÖSTER palveluksessa -
maailmanlaajuisesti.**



DEUTSCHE
BAUCHEMIE



// Ota meihin yhteyttä

ALIMEX OY
Alhotie 4
FI-04430 Järvenpää
Puh.: +358 9 2922 350
E-Mail: myynti@alimex.fi
www.alimex.fi

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10 · 26607 Aurich
Tel.: +49 4941 9709 0
E-Mail: info@koster.eu
www.koster.eu

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:



Julkaistu: 8/2023

KÖSTER

KÖSTER Lämpörappauslaasti
Suolankeräyslaasti, lämmöneristyslaasti ja
homeentorjuntalaasti yhdessä tuotteessa

Lämmöneristysarvon parantaminen

Puhtaasti mineraalipohjainen

Estää homeen kasvua

// Käyttö



1 Kun syvät halkeamat ja pinnan epätasaisuudet ovat on tasoitettu KÖSTER korjauslaastilla, alue pohjustetaan KÖSTER Polysil TG 500 pohjusteella.



3 KÖSTER Lämpörappauslaasti sekoitetaan työstettäväksi laastiksi ja ensimmäinen kerros levitetään seinään ja tasoitetaan.



5 Riittävän kovettumisajan jälkeen laasti hierretään puutai muovihiertimellä ja voidaan viimeistellä slammaus-hiertimellä.



2 KÖSTER Esirappauslaasti levitetään kerrospaksuuteen max. 5 mm ja peittävyydellä n. 50 %.



4 KÖSTER Lasikuituverkko upotetaan ensimmäisen kerroksen pintaan ja toinen kerros KÖSTER Lämpörappauslaastia levitetään.



6 KÖSTER Hydrosilikaatti SK liima ja tasoite voidaan levittää kerrospaksuuteen 2 mm saakka pinnan tasoittamiseen ja erittäin sileän ulkonäön saavuttamiseksi.

Tärkeitä ominaisuuksia yhdellä silmäyksellä:

- Puhtaasti mineraalilaasti, ei sisällä muovia
- Hyvät lämmöneristysominaisuudet
- Voidaan levittää korjauslaastien ja muiden rappauslaastien sijasta homeen kasvun estämiseksi
- Käytetään puhtaan ilman korjaukseen olemassa olevissa muurauksissa
- Soveltuu erittäin kosteille ja suolapitoisille sekä suolan polttamille alustoille
- Valmistuksessa käytettyjen n. 50% korkealaatuisten uusiutuvien raaka-aineiden johdosta, tämä lämpörappauslaasti on ekologisesti kestävä monessakin suhteessa
- Huokosrakenteensa ja vettä hylkivien ominaisuuksiensa ansiosta KÖSTER Lämpörappauslaasti varmistaa vaurioitumattoman kuivumisen sekä muurauksen suolanpoiston, jopa korkeissa suolapitoisuuksissa
- Ei uhrautuva laasti! KÖSTER Lämpörappauslaastia käytetään pysyvänä korjauksena



Pakkaus: 12.5 kg säkki
Menekki: n. 5 kg / m² per cm kerrospaksuus
Tuote Nr.: M 673 012